

Caméscope SONY HDV HVR-Z5E



Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Tout réduire

Objectif	Zoom série G de Sony, 20x (optique), f = 4,1 à 82 mm, f = 29,5 à 590 mm en mode 16:9, f = 36,1 à 722 mm en mode 4:3, diamètre du filtre : 72 mm
Filtre intégré	Clair, 1/4, 1/16, 1/64
Capteurs	Système tri-CMOS ClearVid 1/3 pouce, renforcé par la technologie Exmor
Pixels	Environ 1 037 000 pixels (utiles), environ 1 120 000 pixels (total)
Mise au point	Automatique, manuelle (bague de mise au point/infini, automatique « one push auto », AF assist/ focus macro)
Balance des blancs	Auto, One Push Auto (positions A/B), Intérieur (3200 K), et Extérieur (niveau sélectionnable de -7 à +7, environ 500 K/incrément), Temp WB manuelle (sélectionnable 2300 K à 15 000 K, 100 K/incrément)
Vitesse d'obturation manuelle	Auto : 1/50 - 1/2000 Manuel : 1/4 - 1/10 000
Gain	-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB
Puissance	Eclairage 1,5 lux (vitesse d'obturation de 1/25, diaphragme automatique et gain automatique)

Format
d'enregistrement

HDV1080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)

Format de down-conversion/lecture	HDV1080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
Durée d'enregistrement/de lecture	HDV/DV SP : Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM DVCAM : Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Sortie audio/vidéo	Prise jack A/V OUT, connecteur 10 broches (composantes, composite, audio asymétrique x 2 canaux avec câbles fournis)
Entrée/Sortie HDV/DV	Interface i.LINK (connecteur à 4 broches de type IEEE 1394)
Entrée audio XLR	XLR 3 broches femelle x 2 canaux
Casque	Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
LANC	Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
Sortie vidéo numérique	Connecteur HDMI
Viseur LCD	Type 0,45 pouce (taille de l'image mesurée en diagonale), environ 1 226 880 points (852 x 3[RVB] x 480), format 16:9
Moniteur LCD	Type 3,2 pouces (taille de l'image mesurée en diagonale), LCD XtraFine, environ 921 600 points, type hybride, format 16:9
Poids	Environ 2,2 kg (sans cassette, batterie)
Dimension (L x H x P)	Environ 169 x 188 x 451 mm (avec pare-soleil, microphone et œilleton grande taille)
Alimentation	7,2V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur)
Consommation électrique	HDV environ 7,1 W (avec ECM-XM1 / viseur LCD allumé) DVCAM/DV environ 6,8 W (avec ECM-XM1 / viseur LCD allumé)
Autonomie	HDV 395 min (NP-970) DVCAM/DV 415 min (NP-970)
Température d'utilisation	De 0 à 40 °C
Température de stockage	De -20 à 60 °C